



BTL9
BTL9
BTL9

Banda de rodagem radial leve categoria Start direcionada para montagem em trailer (eixo livre) para o segmento rodoviário e regional.



APLICAÇÃO


Rodoviária



CONFIGURAÇÃO

Eixo livre

MATRIZ DE APLICAÇÃO



① **OMBROS ARREDONDADOS** que minimizam os efeitos do arraste lateral.

② **EJETOR DE PEDRAS NO FUNDO DOS SULCOS E DESENHO INOVADOR,** prolongando a vida útil da carcaça.

INDICADA PARA PISOS PAVIMENTADOS de curta, média e longa distância.

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO EM PNEUS RADIAIS.

PROPORCIONA BOA ESTABILIDADE.

PRODUTO LEVE TAMBÉM INDICADO PARA CARÇAÇAS MAIS "FADIGADAS" ainda aptas tecnicamente para recapagem.

CÓDIGOS



MEDIDA



LARGURA DA BANDA



PROFUNDIDA DE SULCOS (MM)

1002641	210	210 mm	9,0
1002642	220	220 mm	9,0
1002643	230	230 mm	9,0
1002644	240	240 mm	9,0
1002645	250	250 mm	9,0
1002646	260	260 mm	9,0